



EN
EC 24

- Sicherheit geprüft
- Fertigung überwacht



TALIN T5

Effizienz in T5
Efficiency in T5

2009 / 2010

TALIN T5 PRO

Kompakte Unterbauleuchte für den professionellen Anwender, mit Leuchtstofflampe T5 High-Efficiency Drei-Banden, PMMA-Diffusor, universal verwendbare Befestigungs- und Steckersysteme, bis 300W in Reihe anschliessbar, zertifiziert durch TÜV-Rheinland ENEC24

Compact Cabinet Luminaire for professional purposes, with Fluorescent Lamp High-Efficiency T5 Tri-Phosphor, multiple-use Fixing and Plug-System, up to 300W total cascade installation, certified by TÜV-Rheinland ENEC24



Technische Daten / Technical Data

Netzspannung / Voltage	230V / 50Hz
Schutzart / Protection Degree	IP20
Schutzklasse / Protection Class	II
Umgebungstemp. / Amb. Temp.	-10 - 45 °C
Fassung / Socket	G5
Maße / Dimensions (BxH)	21x45mm

Merkmale

- inkl. Leuchtstofflampe HE LF840 und Befestigung aufrecht/liegend
- inkl. Direktverbinder, Anschlußkabel 2m und Verbindungskabel 0,5m
- integriertes EVG mit End-of-Life-Funktion
- bis zu 300W Gesamtleistung in Reihe anschließbar
- Diffusor aus UV-beständigem Acrylmaterial (PMMA)

Features

- incl. Lamp HE Colour 840 and Fixing Equipment flat/upright
- incl. Direct Connector, Power Supply Cable 2m and Con. Cable 0,5m
- integrated Electronic Ballast with End-of-Life-Function
- up to 300W connectable in line
- Diffusor made of UV-resistant Acrylic Material (PMMA)

Einzelverpackung - Single Packing

Artikel Nr. Code	Watt Watt	Schalter Switch	Lampe Lamp	L/mm L/mm	VE PU
TP006.00.84.01	6		LL T5 HE 6W 840	268	EVP / 6
TP006.SW.84.01	6	x	LL T5 HE 6W 840	268	EVP / 6
TP008.00.84.01	8		LL T5 HE 8W 840	344	EVP / 6
TP008.SW.84.01	8	x	LL T5 HE 6W 840	344	EVP / 6
TP013.00.84.01	13		LL T5 HE 13W 840	573	EVP / 6
TP013.SW.84.01	13	x	LL T5 HE 13W 840	573	EVP / 6
TP021.00.84.01	21		LL T5 HE 21W 840	905	EVP / 6
TP021.SW.84.01	21	x	LL T5 HE 21W 840	905	EVP / 6
TP028.00.84.01	28		LL T5 HE 28W 840	1205	EVP / 6

OEM - Industrial packaging

TP006.00.84.12	6		LL T5 HE 6W 840	268	OEM /12
TP006.SW.84.12	6	x	LL T5 HE 6W 840	268	OEM /12
TP008.00.84.12	8		LL T5 HE 8W 840	344	OEM /12
TP008.SW.84.12	8	x	LL T5 HE 6W 840	344	OEM /12
TP013.00.84.12	13		LL T5 HE 13W 840	573	OEM /12
TP013.SW.84.12	13	x	LL T5 HE 13W 840	573	OEM /12
TP014.00.84.12	14		LL T5 HE 14W 840	605	OEM /12
TP021.00.84.12	21		LL T5 HE 21W 840	905	OEM /12
TP021.SW.84.12	21	x	LL T5 HE 21W 840	905	OEM /12
TP028.00.84.12	28		LL T5 HE 28W 840	1205	OEM /12
TP028.SW.84.12	28	x	LL T5 HE 28W 840	1205	OEM /12



TALIN T5 Sonderausführungen & Zubehör - Special Executions & Accessories

Sonderausführungen auf Anfrage

- Lichtfarben 827 (super warmweiss), 830 (warmws.), 865 (Tageslicht)
- ohne Leuchtstofflampenbestückung
- Sonderlängen für Anschluss- und Verbindungskabel
- Sonderverpackungen mit kundenspezifischer Bestückung
- 120V 50/60Hz mit Zertifizierung ETL/CSA für USA/Canada

Special Executions On Request

- Tubes Colours 827 (super warmwhite), 830 (warmwt.), 865 (Daylight)
- Without Fluorescent Tubes
- Special Lengths for Power Supply and Connector Cable
- Special Packings with Customer specific Equipment
- 120V 50/60Hz certified ETL/CSA for USA/Canada

Zubehör TALIN T5 PRO, -ZWO und -ALU - Accessories TALIN T5 PRO, -ZWO and -ALU

Artikel Nr. Code	Beschreibung Description	VE PU
TPZ00.180.XXX.50	Verbindungskabel XXXmm - Conn. Cable XXXmm	10
TPZ00.90.01	U-Bügel verz. Paar - U-Bracket tinted steel (2pcs.)	100
TPZ00.90.90.250.50	Winkelverbindungsk. - Angle connect. cable 250mm	50
TPZ00.90.90.280.50	Winkelverbindungsk. - Angle connect. cable 280mm	50
TPZ00.90.90.350.50	Winkelverbindungsk. - Angle connect. cable 350mm	50
TPZ00.90.L.200	Winkelverbinder stehend - Angle connector Upright	100
TPZ00.90.U.200	Winkelverbinder liegend - Angle connector Flat	100
TPZ00.PS	Stecker/Buchselem. - Plug/Socket element	10
TPZ00.TCON	Verteiler 1In/2Aus - Connector 1In/2Out	10

TALIN T5 ZWO

Innovative Unterbauleuchte neuester Generation für den professionellen Anwender, minimierte Baulänge durch innenliegendes Steckersystem, mit Leuchtstofflampe T5 High-Efficiency, PMMA-Diffusor, universal verwendbare Befestigungs- und Steckersysteme, bis 300W in Reihe anschliessbar, zertifiziert durch TÜV-Rheinland ENEC24

Innovative Cabinet Luminaire of latest design for professional purposes, minimized length by integrated plug system, with Fluorescent Lamp High-Efficiency T5, multiple-use Fixing and Plug-System, up to 300W total cascade installation, certified by TÜV-Rheinland ENEC24




Technische Daten / Technical Data

Netzspannung / Voltage	230V / 50Hz
Schutzart / Protection Degree	IP20
Schutzklasse / Protection Class	II
Umgebungstemp. / Amb. Temp.	-10 - 45 °C
Fassung / Socket	G5
Maße / Dimensions (BxH)	21x45mm



L= Längen über Alles,
inkl. Zu- und Ableitung

L= Lengths over all,
entrance and exit wiring incl.



Merkmale

- inkl. Leuchtstofflampe LF840 und Befestigung aufrecht/liegend
- inkl. Anschlußkabel 2m und Verbindungskabel 0,15m
- integriertes EVG mit End-of-Life-Funktion
- kompatibel zu Talin T5 Pro
- bis zu 300W Gesamtleistung in Reihe anschließbar
- Diffusor aus UV-beständigem Acrylmaterial (PMMA)
- stoßfrei in Reihe anschliessbar

Features

- incl. Lamp Colour 840 and Fixing Equipment flat/upright
- incl. Power Supply Cable 2m and Con. Cable 0,15m
- integrated Electronic Ballast with End-of-Life-Function
- compatible to Talin T5 Pro
- up to 300W connectable in line
- Diffusor made of UV-resistant Acrylic Material (PMMA)
- gap-free cascade installation

OEM - Industrial Packaging

Artikel Nr. Code	Watt Watt	Schalter Switch	Lampe Lamp	L/mm L/mm	VE PU
TZ013.00.84.12	13		LL T5 HE 13W 840	547	OEM /12
TZ021.00.84.12	21		LL T5 HE 21W 840	879	OEM /12
TZ028.00.84.12	28		LL T5 HE 28W 840	1179	OEM /12
TZ035.00.84.12	35		LL T5 HE 35W 840	1479	OEM /12

TALIN T5 ALU

Kompakte Unterbauleuchte mit Alukorpus für den professionellen Anwender, mit Leuchtstofflampe T5 High-Efficiency, PMMA-Diffusor, universal verwendbare Befestigungs- und Steckersystemen, bis 300W in Reihe anschliessbar, zertifiziert durch TÜV-Rheinland ENEC24

Compact Cabinet Luminaire with aluminium body for professional purposes, with Fluorescent Lamp High-Efficiency T5, multiple-use Fixing and Plug-System, up to 300W total cascade installation, certified by TÜV-Rheinland ENEC24




Technische Daten / Technical Data

Netzspannung / Voltage	230V / 50Hz
Schutzart / Protection Degree	IP20
Schutzklasse / Protection Class	II
Umgebungstemp. / Amb. Temp.	-10 - 45 °C
Fassung / Socket	G5
Maße / Dimensions (BxH)	21x45mm



L= Längen über Alles,
inkl. Zu- und Ableitung

L= Lengths over all,
entrance and exit wiring incl.



Merkmale

- inkl. Leuchtstofflampe LF840 und Befestigung aufrecht/liegend
- inkl. Anschlußkabel 2m und Verbindungskabel 0,15m
- integriertes EVG mit End-of-Life-Funktion
- kompatibel zu Talin T5 Pro
- bis zu 300W Gesamtleistung in Reihe anschließbar
- Diffusor aus UV-beständigem Acrylmaterial (PMMA)
- stoßfrei in Reihe anschliessbar

Features

- incl. Lamp Colour 840 and Fixing Equipment flat/upright
- incl. Power Supply Cable 2m and Con. Cable 0,15m
- integrated Electronic Ballast with End-of-Life-Function
- compatible to Talin T5 Pro
- up to 300W connectable in line
- Diffusor made of UV-resistant Acrylic Material (PMMA)
- gap-free cascade installation

OEM - Industrial Packaging

Artikel Nr.	Watt	Schalter	Lampe	L/mm	VE
Code	Watt	Switch	Lamp	L/mm	PU
TA013.00.84.12	13		LL T5 HE 13W 840	547	OEM /12
TA021.00.84.12	21		LL T5 HE 21W 840	879	OEM /12
TA028.00.84.12	28		LL T5 HE 28W 840	1179	OEM /12
TA035.00.84.12	35		LL T5 HE 35W 840	1479	OEM /12



EN
EC 24

- Sicherheit geprüft
- Fertigung überwacht



AKZENTLICHT GmbH
Eichsfelder Str. 15
40595 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 - 210918 10
Fax. +49 (0) 211 - 210918 49
info@akzentlicht.de
www.akzentlicht.de